

Dénudeuse Électrique FS50

COUPE - FS50 - PRODUCTION

La machine à dénuder FS50 prépare les tuyaux hydrauliques pour un sertissage très exigeant.

Son ergonomie est conçue pour assurer son efficacité et sa facilité d'utilisation.

Cette machine dispose d'un outillage réglable qui permet d'économiser les coûts d'outil et de maximiser la productivité.

Elle peut faire du dénudage interne ou externe.



Caractéristiques Techniques

Code produit	330 249 (220V) 330 250 (380V)
Capacité du tuyau externe	3/16 - 2"
Puissance du moteur (kW/HP)	0.75 1 / 1.0
Vitesse de rotation de l'outil	100 r./min
Longueur d'extension	85 mm
Dimensions	821 x 366 x 390 mm
Poids (kg)	34

Dénudeuse FS 50

Piges Extérieures		Piges Intérieures	
DN	Code produitD	NC	Code produit
3/16	330 251	---	-
1/4	330 252	---	-
5/16	330 253	---	-
3/8	330 254	---	-
1/2	330 255	---	-
5/8	330 256	---	-
3/4	330 257	3/4	330 262
1"	330 258	1"	330 263
1 1/4"	330 259	1 1/4"	330 264
1 1/2"	330 260	1 1/2"	330 265
2"	330 261	2"	330 266
RACK A PIGES NU		330 267	
RACK A PIGES 11 EXT + 7 INT		330 268	